



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Внешний вид	Характеристики	
 <p>Omnis industry 56</p>	Мощность:	70 Вт
	Световой поток:	7 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на подвесах
	Аналог ламп:	ДРЛ-250, ДНаТ-150
	Размер, мм:	235x200x60 (150)
	Вес:	3 кг
 <p>Omnis industry 80</p>	Мощность:	100 Вт
	Световой поток:	10 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на подвесах
	Аналог ламп:	ДРЛ-250, ДНаТ-150
	Размер, мм:	300x200x60 (150)
	Вес:	4 кг
 <p>Omnis industry 112</p>	Мощность:	140 Вт
	Световой поток:	14 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на подвесах
	Аналог ламп:	ДРЛ-400, ДНаТ-250
	Размер, мм:	400x200x60 (150)
	Вес:	6 кг
 <p>Omnis industry 160</p>	Мощность:	200Вт
	Световой поток:	20 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на подвесах
	Аналог ламп:	ДРЛ-700, ДНаТ-400
	Размер, мм:	300x400x60 (150)
	Вес:	12 кг
 <p>Omnis industry 224</p>	Мощность:	280 Вт
	Световой поток:	28 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на подвесах
	Аналог ламп:	ДРЛ-700, ДНаТ-400
	Размер, мм:	400x400x60 (150)
	Вес:	13 кг
 <p>Omnis industry 336</p>	Мощность:	420 Вт
	Световой поток:	42 000 Лм
	Угол рассеивания:	131
	Тип крепления:	на подвесах
	Аналог ламп:	ДРЛ-1000, ДНаТ-700
	Размер, мм:	400x600x60 (150)
	Вес:	20 кг

Напряжение питания: 100-270 В., 50 Гц.

Класс защиты от поражения током: 1.

Степень защиты: IP 66

Критические температуры эксплуатации: -60°С ... +50°С.

Категория размещения: УХЛ 1.

Гарантия: 5 лет.

Срок окупаемости светильников Омнис превосходит все аналоги.

Алюминиевый ребристый корпус обеспечивает прямой отвод тепла от светодиодов.

Ударопрочное стекло 3мм из поликарбоната.

Крепление стальное окрашено серой порошковой краской обеспечивает надежное крепление на подвесах.

Светодиоды Lg со светоотдачей 135Лм/Led.

Блок питания расположен в оптическом отсеке.

Светильники Omnis имеют один вариант светораспределения: 130°.