



## ПРОЖЕКТОРЫ

Внешний вид	Характеристики	
 <p data-bbox="256 551 432 577">Omnis local 24</p>	Мощность:	30 Вт
	Световой поток:	3 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-125, ДНаТ-70
	Размер, мм:	170x200x60 (150)
	Вес:	2 кг
 <p data-bbox="256 819 432 846">Omnis local 56</p>	Мощность:	70 Вт
	Световой поток:	7 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-250, ДНаТ-150
	Размер, мм:	235x200x60 (150)
	Вес:	3 кг
 <p data-bbox="256 1093 432 1120">Omnis local 80</p>	Мощность:	100 Вт
	Световой поток:	10 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-250, ДНаТ-151
	Размер, мм:	300x200x60 (150)
	Вес:	4 кг
 <p data-bbox="248 1361 432 1388">Omnis local 112</p>	Мощность:	140 Вт
	Световой поток:	14 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-400, ДНаТ-250
	Размер, мм:	400x200x60 (150)
	Вес:	6 кг
 <p data-bbox="248 1630 432 1657">Omnis local 160</p>	Мощность:	200Вт
	Световой поток:	20 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-700, ДНаТ-400
	Размер, мм:	300x400x60 (150)
	Вес:	12 кг
 <p data-bbox="248 1904 432 1930">Omnis local 224</p>	Мощность:	280 Вт
	Световой поток:	28 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-700, ДНаТ-400
	Размер, мм:	400x400x60 (249)
	Вес:	13 кг
 <p data-bbox="248 2168 432 2195">Omnis local 336</p>	Мощность:	420 Вт
	Световой поток:	42 000 Лм
	Угол рассеивания:	130
	Тип крепления:	на скобе
	Аналог ламп:	ДРЛ-1000, ДНаТ-700
	Размер, мм:	400x600x60 (249)
	Вес:	20 кг

---

Напряжение питания: 100-270 В., 50 Гц.

Класс защиты от поражения током: 1.

Степень защиты: IP 66

Критические температуры эксплуатации: -60°С ... +50°С.

Категория размещения: УХЛ 1.

Гарантия: 5 лет.

Срок окупаемости светильников Omnis превосходит все аналоги.

Алюминиевый ребристый корпус обеспечивает прямой отвод тепла от светодиодов.

Ударопрочное стекло 3мм из поликарбоната.

Крепление стальное окрашено серой порошковой краской обеспечивает надежное крепление на скобе.

Светодиоды Lg со светоотдачей 135Лм/Led.

Блок питания расположен в оптическом отсеке.

Светильники Omnis имеют один вариант светораспределения: 130°.